

Bij PeterPrint kun je drukwerk heel eenvoudig voorzien van een boorgat. Bij het aanleveren van drukwerk met een boorgat zijn er een aantal stappen die je moet doorlopen.

1 Algemene aanlevering

- Lever alleen PDF bestanden aan; andere bestanden kunnen we namelijk niet drukken.
- Zorg voor 3mm afloop rondom. Als objecten tot de rand moeten lopen hebben we 3mm extra nodig om goed te kunnen snijden. [Lees meer](#) over afloop.
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem. We drukken in fullcolour, dus zorg dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand zitten. [Lees meer](#) over kleurgebruik.
- Zorg voor scherpe afbeeldingen. Dan weet je zeker dat je drukwerk niet pixelig wordt. We raden minimaal 225PPI aan, het liefst 300PPI. [Lees meer](#) over resolutie.
- Sla je bestand op als PDF/X-1a:2001. Dit zorgt ervoor dat je PDF bestand goed wordt afgeulakt en er niks verandert bij het doorsturen naar de pers. [Lees meer](#) over hoe je een PDF/X-1a:2001 bestand kunt genereren.

Let op: Voor gestanst drukwerk zoals ronde flyers of hangtags geldt deze manier van een boorgat aanleveren niet! Check hiervoor de aanleverspecificaties van het product zelf: <https://www.peterprint.nl/aanleverspecificaties>.

Extra tips

- Als je een dubbelzijdig bedrukt product bestelt, plaats dan het rondje alleen aan een zijde, niet beide!
- Zorg dat het rondje in een afwijkende (CMYK) kleur goed zichtbaar is.
- Zet het midden van het rondje met minimaal 8mm binnen de snijrand.

2 Aanlevering boorgat

Bij het bestellen van je product zorg je ervoor dat je bij de optie 'Boren' kiest voor één van de volgende mogelijkheden:

- 1 boorgat (4mm)
- 1 boorgat (5mm)
- 2 boorgaten (4mm)
- 2 boorgaten (5mm)

We hebben een drukbestand van je nodig waarin je met een rondje van 1mm diameter in een afwijkende kleur aangeeft waar het boorgat precies moet komen. Omdat wij dit gebied uitboren, zie je hier dus niets van terug! Dit bestand kun je gewoon uploaden na het plaatsen van je bestelling zoals je bij ons gewend bent.

PREPARING DOCUMENTS | DRILL HOLE

At PeterPrint you can easily add a drill hole to your prints. When preparing your document with a drill hole, please keep the following steps in mind:

1 General guidelines

- Only upload PDF files, because we are unable to print other file types.
- Add a bleed of 3mm. The bleed is the area of artwork that is extended beyond the actual dimensions of the document. We use this to avoid strips of white paper showing on the edges of your print, should the batch be misaligned when cut to size. [Read more](#) on bleeds.
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. [Read more](#) about use of colour.
- Use high resolution images. So you know you won't be counting pixels on your prints! We recommend a resolution of at least 225 PPI, but 300 PPI is perfect. [Read more](#) on resolution.
- Save your file as PDF/X-1a:2001. This ensures that your PDF file is flattened correctly so that nothing changes when the file is sent to press. [Read more](#) on how to generate a PDF/X-1a:2001 file.

2 Preparing drill hole

When ordering your product, choose one of the following options for drill hole:

- 1 drill hole (4mm)
- 1 drill hole (5mm)
- 2 drill holes (4mm)
- 2 drill holes (5mm)

We'll need a PDF in which you add a coloured circle with a diameter of 1mm in the spot where you want the drill hole to be made. Because we'll drill over it, you won't see it in the printed result! You can upload this file after placing your order, just as you normally would.

Note: this manner of preparing the drill hole is not suited for die cut products such as round flyers or hangtags! Check for these products the guidelines here: <https://www.peterprint.nl/aanleverspecificaties>.

Extra tips

- When ordering a double-sided printed product, only place the circle on one side, not both!
- Make sure this circle is in a distinct CMYK colour so it is clearly visible.
- Place the centre of the circle with a minimum of 8mm inside the trim line.