

kaartendoosjes

aanleverspecificaties



1. De basis

- Maak je bestanden op in Adobe InDesign of Adobe Illustrator.
- Lever alleen PDF bestanden aan in hetzelfde formaat als dat je besteld hebt.
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem en zorg ervoor dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand aanwezig zijn. ⓘ
- Gebruik scherpe afbeeldingen. Minimaal 225 ppi, het liefst 300 ppi. ⓘ
- Zorg voor 3 mm afloop rondom, zodat we goed kunnen snijden. ⓘ
- Check of er geen belangrijke objecten of teksten vlakbij de stanslijnen staan.
- Zorg ervoor dat de stanslijn in je bestand geen dubbele stanslijn is. ⓘ
- Sla je bestand op als PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. InDesign en Illustrator template

- **Download onze template** voor kaartendoosjes voor InDesign of Illustrator.

Er staan 4 lagen in de template (Venster > Lagen):

1. Plakstrip: in deze laag geven we aan waar de plakstrip zich bevindt. Wijzig deze laag niet.
2. Stansen: in deze laag geven we met stanslijnen aan hoe het doosje gestanst wordt. Wijzig deze laag niet.
3. Folie/Spot-UV: in deze laag plaats je objecten waar je foliedruk of spot-UV lak op wil toepassen.

Foliedruk

Geef de objecten waar je folie op wil toepassen altijd de kleur van de folie die je besteld hebt. Gebruik slechts 1 foliekleur per bestelling/bestand. De foliekleuren vind je in de kleurenbibliotheek van de template (Venster > Kleur > Stalen).

Spot-UV lak

Geef de objecten waar je spot-UV lak op wil toepassen de juiste steunkleur. Deze kleur vind je in de kleurenbibliotheek van de template (Venster > Kleur > Stalen).

Je kan foliedruk en spot-UV lak niet allebei toepassen.

4. Opmaak: in deze laag maak je het fullcolour ontwerp, dus zonder de stansvorm.

3. Aanleveren bijzondere afwerking

Bestel je een kaartendoosje met foliedruk of spot-UV lak? Bekijk dan ook de [aanleverspecificaties voor foliedruk](#) of [aanleverspecificaties voor spot-UV lak](#).

Let op!

- Kies de juiste template om mee te werken door eerst de vulhoogte van het doosje te bepalen. ⓘ
- De doosjes worden ongevouwen verstuurd, [bekijk onze instructie-video](#) en ontdek hoe je ze perfect in elkaar zet met behulp van de plakstrip. ⓘ
- Zorg ervoor dat de bedrukking eindigt bij het woord "Plakstrip," precies bij de staart van de laatste letter 'p'. Let er op dat je de bedrukking tot aan, maar niet over de tekst plaatst. Plaats je op deze plek helemaal geen bedrukking, ontstaat er een risico op een wit randje als het doosje wordt gevouwen.
- Bekijk de template. Als het doosje gevouwen is, zal het flapje linksboven zichtbaar zijn bij het duimgat.



kaartendoosjes

aanleverspecificaties



- Gebruik een veiligheidsmarge van 3 mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke teksten en objecten. ⓘ
- Zorg dat de inktdekking niet boven 250% uitkomt. ⓘ
- Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan ook zwart aan. ⓘ
- Voor diepzwarte volvlakken gebruik je de kleursamenstelling C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Voor kleine zwarte tekst gebruik je de kleursamenstelling C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines). ⓘ
- Plaats meerdere ontwerpen in 1 PDF bestand in oplopende volgorde: buitenzijde - binnenzijde - buitenzijde - binnenzijde. ⓘ

card boxes

specifications



1. General guidelines

- Design your files in Adobe InDesign or Adobe Illustrator.
- Only upload PDF documents in the same dimensions that you ordered.
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. ⓘ
- Use high resolution images. We recommend a resolution of at least 250 ppi, but prefer 300 ppi. ⓘ
- Make sure there is a 3 mm bleed all around, so we can cut it right. ⓘ
- Check if there are no important objects or texts near the die cut lines.
- Make sure that the die cut line in your file is not a double line. ⓘ
- Save your file as PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. InDesign en Illustrator template

- **Download our template** for playing card boxes for InDesign or Illustrator.

The template file contains 4 layers (Window > Layers):

1. Plakstrip: in this layer we indicate where the adhesive strip is. Do not change this layer.
2. Stansen: in this layer we indicate with die cutting lines how the box will be cut. Do not change this layer.
3. Folie/Spot-UV: in this layer you place objects on which you want to apply foil or spot-UV.

Foil print

Always give the objects you want to apply foil on the desired foil colour. Use only 1 foil colour per order/document. The correct colour can be found in the template's swatches library (Window > Color > Swatches).

Spot-UV

Always give the objects you want apply spot-UV on the correct colour. The correct colour can be found in the template's swatches library (Window > Color > Swatches).

You cannot use both foil and spot-UV.

4. Opmaak: for all objects to be printed in CMYK (fullcolour).

3. Prepare special finishes

Please check the supplementary [guidelines for foil print](#) or the [guidelines for spot-UV](#) when ordering a product with one of the special finishes.

Caution!

- Pick the right template to work with by determining the filling height of the box first. ⓘ
- The boxes are sent unfolded. [Watch our tutorial](#) and learn how to fold the box easily using the adhesive strip. ⓘ
- Ensure the printing ends at the word "Plakstrip," precisely at the tail of the last letter 'p.' Make sure the printing reaches up to, but not over, the text. If there is no printing at this spot, there's a risk of a white edge when the box is folded.
- Look at the template. When the box is folded, the flap on the top left will be visible at the thumb hole.



card boxes

specifications



- Use a safety margin of 3 mm from the trim line, free of important text and objects. ⓘ
- Make sure the ink coverage does not exceed 250%. ⓘ
- When ordering in black print, only use black in your design. ⓘ
- For a rich black colour on large objects, use C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Design small black text as C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Convert text to outlines if necessary. ⓘ
- Place multiple designs in 1 PDF file in ascending order: outside - inside - outside - inside. ⓘ